



For stoves and fireplaces

Removes soot in the case of stoves and fireplaces by drying out tar deposits in the smoke outlet/ chimney so that the deposits are no longer flammable.

Advantages & Properties

Dissolves soot and tar deposits very well
Suitable for stoves with coal, fuel oil or wood firing systems
Suitable for open fireplaces as well as for inserts
Simple application
Powdered decalcifier with catalytic effect
Calcination residue: < 10% at 900°C
Duration of effectiveness: active for approx. 15 days after combustion

Application:

	chem. Dry cleaning	Maintenance
Closed combustion chamber	3 units on 4 successive fires	3 units on 8-10 successive fires
Open combustion chamber	3-5 units on 4 successive fires	5 units on 8-10 successive fires

Fields of application

Soot remover in powder form is an agent for cleaning chimneys and inserts from soot and tar. Can be used on all stoves and boilers, except for oil or gas injection. Is suitable for all types of chimneys, inserts and flues.

Tests and approvals

./.

Application

Spread the prescribed number of dosing units on an extinguishing fire with plenty of embers. Open the ventilation flap. The powder dissolves and deposits in the flue/chimney pipe as a whitish film. Over 15 days, the catalytic effect of the powder will act on the tar deposits and make them non-combustible. The majority of the deposits fall into the combustion chamber or the fireplace where they are removed via the flue. If necessary, have another mechanical cleaning carried out in accordance with the regulations. (does not replace mechanical cleaning!)

Shelf life and storage:

Can be stored for at least 3 years in closed containers. Storage +5°C to +30°C.

Order no., Article, PU

Order no.	Article	PU
11503	900g tin	12

Note

All information and recommendations contained in this technical data sheet do not represent guaranteed properties. They are based on our research results and experience. However, they are not binding, as we cannot be responsible for compliance with the processing conditions, as we are not familiar with the specific application conditions of the user.

A guarantee can only be given for the consistently high quality of our products. We recommend that you carry out your own tests to determine whether the product specified has the properties you require. A claim arising from this is excluded. The user bears sole responsibility for incorrect or improper use.

Safety and Health

See safety data sheet

Technický list



Pro kamna a krby

Odstraňuje saze v případě kamen a krbů vysoušením dehtových usazenin v odvodu kouře/ komín, aby usazeniny již nebyly hořlavé.

Výhody a vlastnosti

Velmi dobře rozpouští usazeniny sazí a dehtu

Vhodné pro kamna na uhlí, topný olej nebo dřevo

Vhodné pro otevřené krby i pro vložky

Jednoduchá aplikace

Práškový odvěpřovač s katalytickým účinkem

Kalcinační zbytek: < 10 % při 900 °C

Doba účinnosti: aktivní cca. 15 dní po spalování

Aplikace:

	chem. čištění	Údržba
Uzavřená spalovací komora	3 jednotky na 4 po sobě jdoucích požárech	3 jednotky na 8-10 po sobě jdoucích požárů
Otevřená spalovací komora	3-5 jednotek na 4 po sobě jdoucích požárech	5 jednotek na 8-10 po sobě jdoucích požárech

Oblasti použití

Odstraňovač sazí v práškové formě je prostředek na čištění komínů a vložek od sazí a dehtu.

Lze použít na všechna kamna a kotle, kromě vstřikování oleje nebo plynu. Je vhodný pro všechny typy komínů, vložek a kouřovodů.

Testy a schválení

./.

Aplikace

Rozložte předepsaný počet dávkovacích jednotek na hašení ohně s velkým množstvím uhlíků. Otevřete ventilační klapku. Prášek se rozpouští a ukládá v kouřovodu/komínovém potrubí jako bělavý film.

Po dobu 15 dnů bude katalytický účinek prášku působit na usazeniny dehtu a učinit je nehořlavými. Většina usazenin padá do spalovací komory nebo krbu, kde jsou odváděny kouřovodem. V případě potřeby nechte provést další mechanické čištění v souladu s předpisy. (nenahrazuje mechanické čištění!)

Trvanlivost a skladování:

V uzavřených nádobách lze skladovat minimálně 3 roky. Skladování +5°C až +30°C.

obj. č., artikl, PU

Objednávka číslo.

Výrobek

PU

11503

900g plechovka

12

Poznámka

Všechny informace a doporučení obsažené v tomto technickém listu nepředstavují zaručené vlastnosti. Vycházejí z našich výsledků výzkumu a zkušeností. Nejsou však závazné, neboť nemůžeme ručit za dodržení podmínek zpracování, jelikož neznáme konkrétní podmínky aplikace uživatele.

Záruku lze poskytnout pouze na trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste provedli vlastní testy, abyste zjistili, zda uvedený produkt má vlastnosti, které požadujete. Nárok z toho vyplývající je vyloučen. Za nesprávné nebo nesprávné použití nese výhradní odpovědnost uživatel.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Viz bezpečnostní list

Technický list



Pre kachle a krby

Odstraňuje sadze v prípade kachlí a krbov vysušením dechtových usadenín v odvode dymu/komín, aby usadeniny už neboli horľavé.

Výhody a vlastnosti

Veľmi dobre rozpúšťa usadeniny sadzí a dechtu

Vhodné pre kachle na uhlie, vykurovací olej alebo drevo

Vhodné pre otvorené krby aj pre vložky

Jednoduchá aplikácia

Práškový odvápnovač s katalytickým účinkom

Kalcinačný zvyšok: < 10 % pri 900 °C

Doba účinnosti: aktívny cca. 15 dní po spálení

Aplikácia:

	chem. čistenie	Údržba
Uzavretá spaľovacia komora	3 jednotiek na 4 po sebe idúcich požiaroch	3 jednotky na 8-10 po sebe idúcich požiarov
Otvorená spaľovacia komora	3-5 jednotiek na 4 po sebe idúce požiare	5 jednotiek na 8-10 po sebe idúcich požiaroch

Oblasti použitia

Odstraňovač sadzí v práškovej forme je prostriedok na čistenie komínov a vložiek od sadzí a dechtu.

Možno použiť na všetky sporáky a kotly, okrem vstrekovania oleja alebo plynu. Je vhodný pre všetky typy komínov, vložiek a dymovodov.

Testy a schválenia

./.

Aplikácia

Rozložte predpísaný počet dávkovacích jednotiek na hasiaci oheň s množstvom žeravých uhlíkov. Otvorte ventilačnú klapku. Prášok sa rozpúšťa a usadzuje v dymovode/komínovom potrubí ako belavý film.

Počas 15 dní bude katalytický účinok prášku pôsobiť na usadeniny dechtu a urobí ich nehorľavými. Väčšina usadenín padá do spaľovacej komory alebo krbu, kde sú odvádzané dymovodom. V prípade potreby nechajte vykonať ďalšie mechanické čistenie v súlade s predpismi. (nenahrádza mechanické čistenie!)

Trvanlivosť a skladovanie:

V uzavretých nádobách možno skladovať najmenej 3 roky. Skladovanie +5°C až +30°C.

Obj.č., artikel, PU

Číslo objednávky.

Článok

PU

11503

900 g plechovka

12

Poznámka

Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti. Vychádzajú z našich výsledkov výskumu a skúseností. Nie sú však záväzné, nakoľko nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, nakoľko nie sme oboznámení s konkrétnymi podmienkami aplikácie užívateľa.

Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame vám vykonať vlastné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný výrobok vlastností, ktoré požadujete. Nárok z toho vyplývajúci je vylúčený. Výhradnú zodpovednosť za nesprávne alebo nesprávne použitie nesie používateľ.

Bezpečnosť a zdravie

Pozri kartu bezpečnostných údajov